

FICHIERS TECHNIQUES | Cahier des charges

Nous n'acceptons pas les fichiers par mail, ni WeTransfert.

Envoi des fichiers: Les fichiers doivent être remis uniquement sur notre plateforme. <https://adportal.condenast.fr/fr/conde-nast-france>

Contact: Pôle technique @ fichierspubfabrication@condenast.fr

Adresse de livraison des épreuves [Condé Nast - Fabrication - GQ - 28 rue Saint Marc 75002 PARIS](#)

☐ Informations techniques -

Format magazine : 203 x 276 mm

Orientation : à la française - Portrait

Rogne : 5mm de fond perdu au 4 côtés

Impression : rotative offset

Finition : dos carré collé

☐ Normes de photogravure -

Pourcentage de couverture (TAC) : 300 % maximum

Cible colorimétrique : Fogra 39L

Profil de simulation : ISOCoated_V2_300

Traitement quadrichromie réalisé: en UCR

Linéature de trame : 150 lpi

Visuel noir-quadri : la proportion de noir doit être supérieure aux 3 autres couleurs qui ne viennent qu'en soutien.

Bandeaux noirs ou fonds en aplat noir : un soutien de cyan de 30 % est indispensable pour les petites surfaces, les pleines pages étant valorisées par un soutien aux 3 couleurs (CMJ).

Fonds gris tramés : pour garantir la stabilité, évitez les fonds gris construits uniquement aux 3 couleurs (CMJ).

☐ Nommage des fichiers -

Nom de fichier à respecter IMPÉRATIVEMENT :

Page simple : Annonceur_GQ_parution.pdf

Double page: Annonceur_GQ_parution_GAUCHE.pdf
Annonceur_GQ_parution_DROITE.pdf

Pages successives - bien mentionner l'ordre de passage

Annonceur_GQ_parution_1.pdf

Annonceur_GQ_parution_2.pdf

☐ Création PDF -

Nature du fichier : PDF Certifié - PDF 1.3

Une seule page par PDF généré.

Les doubles-pages sont à livrer en 2 fichiers simple page, distinguant clairement page de gauche et droite

Traits de coupe : présent - éviter les traits de coupe au ras de la coupe

☐ Maquette -

Pas de texte à moins de 7mm des bords rognés

Images colorimétrie : CMJN pas de RVB ni Pantone.

Résolution : 300 dpi

Profil ICC : sans profil ICC intégré

Logo et textes : pas de Pantone

Mentions légales : penser à traduire les textes anglais.

☐ Spécificités pour les double-pages -

Pas de texte à moins de 7mm du bord.

Report matière : Si vous souhaitez faire un report de matière:

Pour les visuels en continu faire 2 x 4 mm = 8 mm inclus dans le format initial.

Pour les textes en continu, décaler de 2 x 7 mm au pli.

☐ Épreuve contractuelle -

Tous fichier PDF doit faire l'objet de l'envoi d'une épreuve contractuelle.

- Horodatée

- Avec gamme de contrôle mesurable (Brunner)

- Avec patch de validation suivant la norme ISO 12647-2/Fogra 39L

IMPORTANT En cas d'absence d'épreuve contractuelle, CONDE NAST FRANCE dégage sa responsabilité concernant la qualité d'impression et n'acceptera aucune réclamation après impression.

EN CAS DE RETARD un visuel bas déf doit nous être fournis à la date de remise technique.

LE NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DÉGAGE CONDE NAST FRANCE DE TOUTES RESPONSABILITÉS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS | for providing PDF files

We are no longer accepting email files, Wetransfer.

Files send: PDF files should be handed via our platform only. <https://depositfiles.condenast.fr/en>

Contact: Pôle technique @ fichierspubfabrication@condenast.fr

Color proof shipping adresse: Condé Nast - Fabrication - GQ - 28 rue Saint Marc 75002 PARIS

☐ Technical Informations -

Magazine size: 203 x 276 mm

Orientation : French style - Portrait

Rogne : 5 mm bleed on 4 sides of the page

Printing : rotary offset printing

Finish : glued square back

☐ Photoengraving standards -

Percentage cover (UCR) : 300 % maximum

Target color : Fogra 39L

Profil : ISOCoated_V2_300

Full color treatment: made UCR

Screen frequency : 150 lpi

Black-quadri visual : the proportion of black must be higher than the other 3 colours which only provide support.

Black bands or black solid backgrounds : 30% cyan support is essential for small surfaces, full pages being enhanced by a 3 colour support (CMY).

Screened grey backgrounds : to guarantee stability, avoid grey backgrounds built only in the 3 colours (CMY).

☐ Naming files -

The naming of the files to be respected IMPERATIVELY :

Single page : Ad's name_GQ_parution.pdf

Double page: Ad's name_GQ_parution_LEFT.pdf
Ad's name_GQ_parution_RIGHT.pdf

Successive pages - mention the order of passage

Ad's name_GQ_parution_1.pdf

Ad's name_GQ_parution_2.pdf

☐ PDF creation -

File type : Certified PDF - PDF 1.3

Only one page per generated PDF

The double pages are to be delivered in 2 single page files, clearly distinguishing between left and right pages.

Cutting line : present - Avoid cutting lines flush with the cut.

☐ Layout -

No text within 7mm of the trimmed edges

Images colorimetry : CMYK *no RGB or Pantone.*

Resolution : 300 dpi

Profile ICC : without integrated ICC profile

Logo et texts : *no Pantone*

Legal notice: remember to translate the English texts.

☐ Specifications for double pages -

No text within 7mm of the edge.

Material report : If you want to make a material transfer:

For visuals continuously do 2 x 4 mm = 8 mm included in the initial format.

For continuous texts, shift the fold by 2 x 7 mm.

☐ Color proof -

All PDF files must be subject to a contractual proof.

•Horodated

•With measurable control bar (Brunner)

•With validation patch according to ISO 12647-2/Fogra 39L

IMPORTANT

In the absence of a contractual proof, CONDE NAST FRANCE declines responsibility for the printing quality and will not accept any claims after printing.

IN CASE OF LATE DELAY a low defective visual must be provided to us on the date of technical delivery.

FAILURE TO OBSERVE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS RELEASES CONDE NAST FROM ANY RESPONSIBILITY.